



NISSAN NP300 PICK UP

King Cab/Double Cab

SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER

Akselavstand, mm
Sporvidde foran/bak, mm
Lengde, mm
Bredde, mm
Høyde, mm
Max. lastelengde, mm
Max. lastebredde, mm
Max lastehøyde, mm
Drivstofftank, liter

4WD King Cab	4WD Double Cab
2950	2950
1525/1505	1525/1505
5180	5180
1825	1825
1700-1705	1715-1720
1865	1845
1390	13690
435	435
75	75

VEKT*

Tillatt totalvekt, kg
Egenvekt, kg
Max nyttelast, kg
Max tilhengervekt med brems, kg
Max tilhengervekt uten brems, kg

2860	2860
1745-1765	1780-1800
1095-1115	1060-1080
3000	3000
750	750

* Vektene kan variere, avhengig av opsjon og/eller utstyr montert.

MOTOR

Type
Antall ventiler per sylinder
Sylindervolum, cm³
Max ytelse
Max dreiemoment

YD25DDTi, diesel-motor 4 sylinder i rekke, direkteinnsprøyting, turbolader og ladeluftkjøler
4
2488
133HK (98kW) @ 3600 omdr.
304 Nm @ 2000 omdr.

DRIVSTOFFFORBRUK

Bykjøring (l/100km)
Landevei (l/100km)
Blandet kjøring (l/100km)

10,4	10,4
8,4	8,5
9,1	9,2

CO₂-UTSLIPP

blandet kjøring, g/km

241	242
-----	-----

STYRING

Type
Svingradius (vegg till vegg)

Kulekretssnekke med servo
6,4-6,7

BREMSER

Type

ABS-bremser, ventilerte skivebremser foran, bak trommelbrems

OVERFØRING / GIR

Type

5-trinns manuell girkasse

HJULOPPHENG

Foran
Bak:

Uavhengig hjuloppheng, øvre og nedre bærebærer og torsjonsfjærer
Stiv bakaksel, bladffær

HJUL

Dekk
Følg

205R16; 265/70R16
Stål 6JJ16, Lettmetall 7JJ16

NISSAN GARANTIER

5 ÅRS / 100 000 KILOMETERS NYBILGARANTI
12 ÅRS GARANTI MOT GJENNOMRUSTING

Feil og utelatelser kan forekomme. Nissan forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene i databladene uten forutgående varsel.
Kontakt nærmeste Nissan-forhandler for å få nyeste informasjon.