

NISSAN NV200 VAREBIL

SPESIFIKASJONER

M20G-094

DIMENSJONER		
Akselavstand	mm	2725
Lengde	mm	4400
Bredde inkl. sidespeil	mm	2011
Bredde uten sidespeil	mm	1695
Høyde (uten last)	mm	1850
Overheng foran	mm	835
Overheng bak	mm	840
Sporvidde foran	mm	1490
Sporvidde bak	mm	1510
Bakkekling (uten last)	mm	152

VAREROM DIMENSJONER		
Lengde	mm	2040
Bredde	mm	1500
Høyde	mm	1358
Bredde mellom hjulkasser	mm	1220
Innlastingshøyde (uten last)	mm	524
Volum varerom	m ³	4,2
Skyvedør (bredde)	mm	693
Skyvedør (høyde)	mm	1171
Bakdør (bredde)	mm	1262
Bakdør (høyde)	mm	1228

DRIVSTOFFTANK		
Kapasitet	liter	55

VEKT*		
Tillatt totalvekt	kg	2000
Egenvekt med fører (2 skyvedører)	kg	1323*
Tillatt nyttelast inkl. Passasjerer (2 skyvedører)	kg	677*
Tillatt tilhengervekt med bremses	kg	1100
Tillatt tilhengervekt uten bremses	kg	640

*Egenvekt med fører og nyttelast er veiledende-avhengig av utstyrsnivå

NISSAN GARANTIER
5 ÅR/100 000 KILOMETER NYBILGARANTI
NISSAN ASSISTANCE 3 ÅR / 100.000 km
12 ÅRS RUSTGARANTI

Feil og utelatelser kan forekomme.

Nissan forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kontakt din Nissan forhandler for den nyeste informasjonen

MOTOR			
Typebetegnelse	K9K 1,5 dCi EURO4	K9K 1,5 dCi EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5
Sylinderkonfigurasjon	Rekke	Rekke	Rekke
Antall Sylinder	4	4	4
Ventiler per sylinder	2	2	2
Motorvolum	1461	1461	1461
Maks effekt	63kW (85hk) v/3750 o/min	64W (89hk) v/4000 o/min	81kW (110hk) v/4000 o/min
Maks dreiemoment	200 Nm v/2000 o/min	200 Nm v/1750 o/min	240 Nm v/1750 o/min
Drivstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Innsprøyting	Commonrail direkte innsprøyting	Commonrail direkte innsprøyting	Commonrail direkte innsprøyting
Batteri 12v	62 Ah	62 Ah	60 Ah
Generator	150 Amp	150 Amp	150 Amp

DRIVSTOFFFORBRUK			
Bykjøring (l/100Km)	5,8	5,7	6,1
Landeveiskjøring (l/100Km)	4,8	4,8	4,8
Blandet kjøring (l/100Km)	5,2	5,1	5,3

CO ₂ UTSLIPP			
Blandet kjøring (g/km)	137	135	139

STYRING			
Type	Elektrisk tannstangstyring	Elektrisk tannstangstyring	Elektrisk tannstangstyring
Minste svingradius (kant til kant)	5,30	5,30	5,30
(vegg til vegg)	5,55	5,55	5,55

DRIVERK			
Girkasse	5-trinns manuell girkasse	5-trinns manuell girkasse	6-trinns manuell girkasse
Clutch type	Tørr én-plate	Tørr én-plate	Tørr én-plate
Drivhjul	Foran	Foran	Foran

HJUL OG BREMSER			
Dekkdimensjoner	175/70R14C	175/70R14C	175/70R14C
Felger	Stål 14 x 5,5 JJ	Stål 14 x 5,5 JJ	Stål 14 x 5,5 JJ
Foran	Skivebremses	Skivebremses	Skivebremses
Bak	Trommelbremses	Trommelbremses	Trommelbremses

FJÆRING			
Foran	Uavhengig m/fjærbein	Uavhengig m/fjærbein	Uavhengig m/fjærbein
Bak	Stiv bakaksel med bladfjærer	Stiv bakaksel med bladfjærer	Stiv bakaksel med bladfjærer

NISSAN NV200 FAMILY/ EVALIA

SPESIFIKASJONER

M20G-094

DIMENSJONER		
Akselavstand	mm	2725
Lengde	mm	4400
Bredde inkl. sidespeil	mm	2011
Bredde uten sidespeil	mm	1695
Høyde (uten last)	mm	1850
Overheng foran	mm	835
Overheng bak	mm	840
Sporvidde foran	mm	1490
Sporvidde bak	mm	1510
Bakkeklaring (uten last)	mm	158

BAGASJE-/VAREROM DIMENSJONER		
Maks. lengde	mm	2040
Maks. bredde	mm	1500
Høyde	mm	1358
Bredde mellom hjulkasser	mm	1220
Innlastingshøyde (uten last)	mm	524
Volum varerom (3. seterad foldet)	m ³	2,1
Volum varerom (2. seterad foldet) 7-seter	m ³	2,9
Skyvedør (bredde)	mm	693
Skyvedør (høyde)	mm	1171
Bakdør (bredde)	mm	1262
Bakdør (høyde)	mm	1228

DRIVSTOFFTANK		
Kapasitet	liter	55

VEKT*		
Tillatt totalvekt (diesel)	kg	2000
Egenvekt med fører 7-seter	kg	1440*
Tillatt nyttelast inkl. passasjerer 7-seter	kg	560*
Tillatt tilhengervekt med bremsler	kg	1100
Tillatt tilhengervekt uten bremsler	kg	640

*Egenvekt og nyttelast er veiledende-avhengig av utstyrsnivå

NISSAN GARANTIER
5 ÅR/100 000 KILOMETER NYBILGARANTI
NISSAN ASSISTANCE 3 ÅR / 100.000 km
12 ÅRS RUSTGARANTI

Feil og utelatelser kan forekomme.

Nissan forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Kontakt din Nissan forhandler for den nyeste informasjonen

MOTOR	K9K 1,5 dCi EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	S2 1.6 EURO5
Typebetegnelse	K9K 1,5 dCi EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	S2 1.6 EURO5
Sylinderkonfigurasjon	Rekke	Rekke	Rekke
Antall sylinder	4	4	4
Ventiler per sylinder	2	2	4
Motorvolum	1461	1461	1597
Maks effekt	66kW (89hk) v/4000 o/min	81kW (110hk) v/4000 o/min	81 kW(109HP) v/6000 rpm
Maks dreiemoment	200 Nm v/1750 o/min	240 Nm v/1750 o/min	153 Nm v/4400 o/min
Drivstoff	Diesel	Diesel	Bensin
Innsprøyting	Commonrail direkte innsprøyting	Commonrail direkte innsprøyting	Flerpunkts innsprøyting
Batteri 12v	62 Ah	62Ah	45Ah
Generator	150 Amp	150 Amp	110 Amp

DRIVSTOFFORBRUK			
Bykjøring (l/100Km)	5,8	6,3	9,1
Landeveiskjøring (l/100Km)	4,9	5,0	6,3
Blandet kjøring (l/100Km)	5,3	5,5	7,3

I hht. EU-direktiv 80/1268/CEE CEE siste endring 2004/3/CE

CO ₂ UTSLIPP			
Blandet kjøring (g/km)	138	144	169

STYRING			
Type	Elektrisk tannstangstyring	Elektrisk tannstangstyring	Elektrisk tannstangstyring
Minste svingradius			
(kant til kant)	5,30	5,30	5,30
(vegg til vegg)	5,55	5,55	5,55

DRIVVERK			
Girkasse	5-trinns manuell girkasse	6-trinns manuell girkasse	5-trinns manuell girkasse
Clutch type	Tørr én-plate	Tørr én-plate	Tørr én-plate
Drivhjul	Foran	Foran	Foran

HJUL OG BREMSER			
Dekkdimensjoner	175/70R14C	175/70R14C	175/70R14C
Felger	Lettmetallfelger 14x5,5JJ	Lettmetallfelger 14x5,5JJ	Lettmetallfelger 14x5,5JJ
Foran	Skivebremsler	Skivebremsler	Skivebremsler
Bak	Trommelbremsler	Trommelbremsler	Trommelbremsler

FJÆRING			
Foran	Uavhengig m/fjærbein	Uavhengig m/fjærbein	Uavhengig m/fjærbein
Bak	Stiv bakaksel med bladfjærer	Stiv bakaksel med bladfjærer	Stiv bakaksel med bladfjærer